

Wichtige Information: Elektronischer FUNK Heizkostenverteiler SMP R

Der elektronische Heizkostenverteiler SMP R ist mit modernster Technik ausgestattet. Damit Sie über das Anzeigeverhalten informiert sind, erhalten Sie diese kurze Erläuterung.

Das Gerät ist auf den Stichtag programmiert, an dem das Abrechnungsjahr im Objekt endet. Der Stichtag ist immer der letzte Tag in dem entsprechenden Monat. Alle bis zu diesem Zeitpunkt gezählten Verbrauchseinheiten, werden zum Zeitpunkt des Stichtages in den Speicher gelegt und von SMP Schwabenmesspartner dann im Folgemonat abgelesen. Somit ist die Verbrauchserfassung exakt über 12 Monate garantiert.

Die Betriebsfrequenz ist 868 MHz. Sie Sendezeit ist von 08:00 – 18:00 Uhr Somit können die Ablesewerte für die Bewohner ganz bequem per Funk erfasst werden.

Ebenso besitzt das Gerät eine zwei Fühler Messung. Dies bedeutet, dass nur Verbrauchseinheiten gemessen werden, wenn die Oberflächentemperatur größer ist als die Raumtemperatur. Weiterhin führt das Gerät ständig einen Selbsttest durch, damit ein eventueller Fehler sofort erkannt wird. Sollte das Gerät einen Fehler erkennen wird nur noch die Fehlerkennung mit z.B H32 angezeigt.

Folgende Informationen werden automatisch in rollierender Anzeige dargestellt:
Der Stichtagswert bleibt 12 Monate bis zum nächsten Stichtag ablesbar.
Bei einer Zwischenablesung im Rahmen eines Nutzerwechsels muss immer der aktuelle Wert notiert werden.

